



Standardmäßige Ausführung

- Ein- und Auslauf sohlgleich
- Seitenzuläufe schieftelgleich mit Bermenoberkante
- 1% Gefälle im Hauptgerinne (größere Gefälle auf Anfrage möglich)
- 1% Muffenschragstellung (größere Schragstellungen auf Anfrage möglich)

Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Rohrtypen

(z.B.: PIMA-Betonmuffenrohre, PVC-KG, GFK, Stzg,.....)

Abwinkelung des Hauptgerinnes bis 90° möglich

Abwinkelung der Seitenzuläufe nur begrenzt möglich

| Einlauf/Auslauf Muffe | Länge | Breite | Nutzhöhe | Bauhöhe | Bst | Bermenhöhe | Gewicht |
|-----------------------|-------|--------|----------|---------|-------|------------|---------|
| DN 1200 mm | --- | 180 cm | 155 cm | 180 cm | 25 cm | 60 cm | 8,76 t |

Zur Bestellung von Fertigteilschächten bitte das PIMA-Bestellformular verwenden

Typenblatt

PIMA-FERTIGTEILSCHACHT DN 1500 mit Betongerinne
Abgewinkelte Ausführung

Stand 12.2008



Edwin PIMISKERN
GmbH & Co. KG
Betonwerk - Baustoffe

Rathausstraße 10
A-4770 Andorf
Tel: 07766 / 2028-0
Fax: 07766 / 202831
office@pimiskern.at



Technische Änderungen vorbehalten!